




Opslag en Verwerkingsadvies van RVC-folieproducten

Om te zorgen voor een probleemloze verwerking en kwaliteit van folie, is het van belang om de volgende punten in acht te nemen:

- Opslaan in originele verpakking. Materiaal is gevoelig voor veroudering door daglicht.
- Pallets niet stapelen. Om het telescoperen van de rollen te voorkomen, geen onverpakte rollen transporteren.
- Bij voorkeur binnen opslaan. Verpakking is niet geschikt voor buitenopslag.
- Niet-gebruikt materiaal ter bescherming weer verpakken.
- Verwerken binnen 6 maanden na levering, bij “speciale” samenstelling kunnen kortere verwerkingstermijnen vereist zijn.
- Ideale verwerkingstemperatuur + 15° C. Minimaal 48 uur voor gebruik moet de folie bij deze temperatuur worden opgeslagen.
- Het materiaal brandt bij verhitting boven 340° C. Blussen met poeder, sproeistraal, nevelstraal of CO². Het materiaal smelt als het in brand staat; vermijdt lichamelijke contact!
- Afval is niet schadelijk voor het milieu en kan zonder gevaar via storting of verbranding verwijderd worden. Neem voor incurante partijen eventueel contact met uw leverancier op.
- Eventuele aanspraak op garantie in het kader van de algemene voorwaarden zijn bij onzorgvuldige opslag en verwerking uitgesloten.

	Deze verpakking is 100% recyclebaar.
	Cet emballage est 100% recyclable.
	Diese Verpackung ist 100% wiederverwendbar.
	This packaging is 100% recyclable.